

Источники питания для аргодуговой сварки

Invertec® V405-TP

Мощный и надежный аппарат

Источник Invertec® 405-TP спроектирован и изготовлен с использованием новейших решений инверторной техники, позволяющих получить сочетание прочной, промышленной конструкции с идеальными свойствами сварочной дуги. Небольшой вес устройства и одновременно прочный корпус, делают его идеальным для применений даже в очень тяжелых условиях. Благодаря возможности питания от генератора, данные источники можно применять практически везде, как в мастерских так и в полевых условиях. Источник имеет функции высокочастотного поджига HF, Lift TIG, 2/4 тактный режим, установку параметров перед сваркой, регулировку нарастания и снижения тока, индикаторы с памятью и плавную регулировку частоты импульса.

Преимущества

- **Отличные** свойства дуги.
- **Возможность** работы от генератора.
- **Поджиг HF и Lift TIG.**
- **Функциональный и простой** интерфейс панели управления.
- **Высокая частота** импульса позволяет фокусировать дугу и снизить послесварочные деформации.
- **Функция** включения вентилятора при необходимости (F.A.N.) снижает потребляемую мощность и попадание пыли и дыма внутрь устройства.
- **Соответствует требованиям** стандартов IEC974-1, ROHS, CE и ГОСТ-R.
- **Гарантия 2 года** на качество сборки и комплектующие.

Сварочные процессы

MMA, Lift TIG, TIG HF, TIG Pulse, CAG-A



Стандартный комплект поставки

Кабель питания 2 м, комплект для подключения газа.

Заказ

K12027-1 Invertec® V405-TP



Наименование	Номер по каталогу	Сеть питания	Свароч. ток / Напряж. / ПВ	Сетев. предох.	Диапазон рег. свароч. тока	Габаритные размеры ВхШхД (мм)	Вес (кг)
V405-TP	K12027-1	400/3/50-60	400A/36В/35% 300A/32В/100%	30А	5-400 А Н. х. х.: 48В	500 x 270 x 610	31



ARGUS LIMITED

Украина, 65031, г. Одесса, ул. Грушевского 39а, каб. 25, 4 этаж.
Тел/Факс: +38 (048)-729-63-53; +38-067-484-05-71; +38-067-485-04-42
www.arguslimited.com.ua; e-mail: info@arguslimited.com.ua