

Ranger® 305D

Дизельный сварочный агрегат на 300А DC

Ranger® 305D CE – универсальный дизельный сварочный агрегат постоянного тока на 300 А. Аппарат обеспечивает отличные характеристики дуги при сварке методом MMA (традиционная сварка и сварка труб), TIG, MIG/MAG и при воздушно-дуговой строжке угольным электродом. Ranger имеет хорошо изолированный корпус, защищающий 45-литровый топливный бак и дизельный двигатель Kubota 18,8 HP D722 с жидкостным охлаждением. Вспомогательная сеть питания 230В/1 фаза и 400 В/3 фазы, мощность 8кВт позволяет использовать Ranger 305D для профессиональной сварки с высокими требованиями к качеству.

Преимущества

- **Универсальность** – ручная дуговая сварка общего назначения, специальный режим MMA для сварки труб, аргонодуговая сварка, полуавтоматическая сварка сплошной и порошковой проволокой, воздушнодуговая строжка угольным электродом.
- **Полностью изолированный корпус** для защиты внутренних частей и шумоизоляции.
- **Технология Lincoln Chopper Technology** обеспечивает высокие динамические свойства дуги, легкий старт, «мягкую» дугу, низкий уровень разбрызгивания и отличный внешний вид шва.
- **Вспомогательная сеть питания на 230В/1 ф и 400В/3ф.**, мощность 8кВт обеспечивает возможность подключать дополнительные приборы, насосы и одновременно осуществлять сварку.
- **Регулировка форсирования дуги** позволяет изменять характер дуги при MMA сварке.
- **Регулировка стартового тока (Hot start).**
- **Функция Touch-Start DC TIG** – зажигание дуги точечным касанием при аргонодуговой сварке.
- **Цифровые дисплеи** для отображения установленных и действующих значений сварочного тока и напряжения дуги. Датчики контроля уровня топлива, давления масла и температуры двигателя обеспечивают надежную защиту сварочного агрегата.
- **Соответствует требованиям стандартов IEC974-1, CE и ГОСТ-Р.**
- **Гарантия 3 года** на качество сборки и комплектующие.

Сварочные процессы
MMA, TIG, MIG/MAG, FCAW, CAG-A



Заказ

K2279-3 Ranger 305D



Наименование	Номер по каталогу	Свароч. ток / Напряж. / ПВ	Диапазон рег. свароч. тока	Тип двиг.	Кол-во цил.	Мощность л.с. об. мин	Габаритные размеры ВхШхД (мм)	Вес (кг)
Ranger 305D	K2279-3	300A/30В/100%	40-300A Pipe 20-250A TIG 14-29V CV	Kubota D722 Diesel	3	18,8 @ 100% 3600	909 x 546 x 1327	341



ARGUS LIMITED

Украина, 65031, г. Одесса, ул. Грушевского 39а, каб. 25, 4 этаж.
Тел/Факс: +38 (048)-729-63-53 www.ArgusLimited.com.ua
e-mail: info@ArgusLimited.com.ua +38-067-484-05-71; +38-067-485-04-42